

Beskrivningstext Rörupphängningsdon AMA

I detta beskrivningsexempel ges förslag till beskrivningstexter för glidstöd, fixeringar, styrningar som ingår i Kruges Sverige AB:s System för rörmontage. Förslagen till de beskrivningstexter, som är skrivna med rak stil, skall i tillämpliga delar kopieras in i VVS-beskrivningen.

PPC Rörupphängningsdon, Expansionselement, Rör genomföringar mm.

PPC. 1 Glidstöd, enkel-/dubbelklammer, höjjusterbara, avsedda för montage på stålbalk eller annat bärande underlag skall utföras av glidstöd av typ Sikla LA-HV, LC-HV eller LD-HV eller likvärdigt

Material- och Varukrav

Glidstöd/ rörsko med dubbel-/ enkelklammer, höjjusterbar i steg om max 2,5 mm. Avsedd för glidande upplag, för montage på stålbalk (min. flänsbredd 80 mm).

Stål, varmförzinkad enligt EN ISO 1461, korrosivitetsklass minst C4 enligt ISO 12944-2.

Medietemperatur -20 °C till +300 °C. (Finns även för högtemperatur upp till +500 °C)

Glidplatta av glasfiberförstärkt polyamid, max +130 °C (utgår vid > +270 °C).

