



## **Beskrivningstext Rörupphängningsdon AMA**

*I detta beskrivningsexempel ges förslag till beskrivningstexter för glidstöd, fixeringar, styrningar som ingår i Kruges Sverige AB:s System för rörmontage. Förslagen till de beskrivningstexter, som är skrivna med rak stil, skall i tillämpliga delar kopieras in i VVS-beskrivningen.*

### **PPC Rörupphängningsdon, Expansionselement, Rör genomföringar mm.**

**PPC. 1** Montagesystem för rör, kabelstegar och teknisk utrustning ska utföras med siConnect 41 eller likvärdigt, ett modulärt och svetsfritt montagesystem. Systemet möjliggör steglösa och justerbara anslutningar. Montaget ska kunna utföras utan svetsning och med flexibel anpassning direkt på byggarbetsplatsen. Systemet ska vara avsett för bygg- och industrimiljö.

#### **Material- och Varukrav**

siConnect finns med ytbehandlingar motsvarande korrosivitetsklasser C1/C2, C4 och C5.

Stål, blankförzinkad korrosivitetsklass C1, vid tillfällig förhöjd kondens C2

Stål, varmförzinkad enligt EN ISO 1461, korrosivitetsklass minst C4 enligt ISO 12944-2.

Stål, rostfritt/ syrafast 2343 korrosivitetsklass C5